

FICHA TECNICA CONDUCTORES

CARACTERISTICAS GENERALES

Temperaturas máximas de Cubiertas:

- XLPE 90°C
- PVC 105°C
- SILICONE RUBBER 200°C
- FEP 205°C
- PFA 260°C
- PTFE 280°C
- KAPTON 360°C
- GLASS 480°C
- HIGH TEMP GLASS 704°C
- CERAMICS 870/980/1090°C

Tensión de trabajo: hasta 24 volt

Norma de conductores:

- Conductor Cobre Electrolítico : ASTM B3 IEC 60228 CLASE 1
- Conductor Termocuplas Tipo : T, J, K,E,N,S

- ASTM
- (American Society for Testing and Materials) E 230
- ANSI
- (American National Standard Institute) MC 96.1
- IEC
- European Standard by the International Electrotechnical Commission 584)-1/2/3
- DIN
- (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2
- BS
- (British Standards) 4937.1041, EN 60584 - 1/2
- NF
- (Norme Française) EN 60584-1/2 - NFC 42323 - NFC 42324
- JIS
- (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610
- GOST
- (Unification of the Russian Specifications)3044

Blindajes y Armaduras:

- Cinta de Aluminio
- Cinta de Poliéster
- Conductor de Drenaje



- J Mallas Trenzadas
- J Cinta de Acero Doble Galvanizado
- J Cubierta de PVC RETARDANTE A LA LLAMA / RESISTENTE AL ACEITE / LUZ SOLAR SEGÚN EN 50288-7

- J **NORMA COLORES TERMOCUPAS** : ANSI MC 96.1 - IEC 584-3

NORMAS DE FABRICACION

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

IEC 60332-1-1 2004

IEC 60227-7-2003

HD 308 S2:2001

HD 605 S2:2008/AC 2010

IEC 61156-1:2007

EN 50441-2:2012

IEC 60227-1:2007

IEC 60228:2004

EN 50525-2-51:2011

IEC 60502-1:2004

IEC 60502-2:2005

HD 603 S1:1994

Related to CE directives 2014/35/EU Low Voltage